

DESCRIZIONE

Segatrice manuale elettrica a secco con impugnatura ergonomica, vano raccogli schegge e cassa in Magnesio per maggiore robustezza e basso peso.

La speciale lama data la sua caratteristica di poter essere affilata più volte presso un centro di affilatura, garantisce un buon rapporto qualità di taglio / durata.

IMPIEGO

Taglio pannelli sandwich P3isomac.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza di ingresso	1.400 W
Velocità	3.800 rpm
Tensione elettrica	220V AC/DC 50/60 Hz
Lunghezza Cavo	5 mt
Peso netto	5,5 kg
Dischi inclusi	192/48 al carburo di tungsteno
	192/40 al carburo di tungsteno



FUNZIONAMENTO

Tenere l'apparecchio saldamente con entrambe le mani. Mettere la base sul pezzo da tagliare, allineare alla linea di taglio precedentemente evidenziata.

Verificare che la lama non tocchi il pezzo da tagliare prima di mettere in moto l'apparecchio. Avviare l'apparecchio ed attendere che raggiunga la velocità operativa prima di iniziare a tagliare.

Utilizzare un avanzamento costante fino al completamento dell'operazione di taglio.

CONFEZIONE ED IMBALLO

Scatola in cartone.

AVVERTENZE

Leggere attentamente il manuale di uso e manutenzione.